

A300

Руководство по уходу и техническому обслуживанию поворотно-откидной фурнитуры A300

Техническое обслуживание:

Регулярное обслуживание фурнитуры вносит серьезный вклад в сохранение функциональности окна на долгие годы. Обслуживание таких элементов фурнитуры, как, например, угловая и ножничная опора, являются принципиально важными для сохранения ее функциональности и позволяют контролировать ее износ. В зависимости от потребности необходимо подтянуть шурупы для крепежа или поменять отдельные элементы фурнитуры.

Кроме этого, раз в год рекомендуем проводить следующие работы по техническому обслуживанию:

- Смазывать все подвижные части и места прижима и проверять их на функциональность. Необходимо применять исключительно нейтральные жиры и масла (не содержащие кислот)
- Применять только те чистящие средства и средства по уходу за окнами, которые не наносят вред антикоррозионному покрытию фурнитурных элементов
- Для установки фурнитуры, особенно угловых опор и ножиц, замены фурнитурных элементов, а также навешивания и снятия створки приглашать специалистов.

Возможности регулировки:

1. При недостаточном зацеплении ролика с ответной деталью:

- Выщелкнуть ролик отверткой с его тыльной стороны.

При слишком слабом или слишком сильном прижме створки к раме:

- Ключом-шестигранником 4 мм (SW4) отрегулировать ролик, имеющих эксцентриковую форму. Диапазон регулировки ролика $\pm 0,75$ мм

2. При слишком слабом или слишком сильном прижме створки к раме:

- Отрегулировать эксцентриковый ролик ключом-шестигранником SW4.

3. При навешивании или снятии створки:

- Регулировка ножиц производится ключом-шестигранником SW4

4. При навешивании или снятии створки:

- Регулировка угловой опоры производится регулировочным ключом ES001 от SIEGENIA-AUBI и ключом-шестигранником SW4

5. При горизонтальной регулировке створки на угловой опоре:

- Регулировка угловой опоры производится ключом-шестигранником SW4

